

CABINAS MINIMATCHER

Evaluación del color bajo distintas iluminaciones

Los MiniMatcher permiten que se evalúa y comuniquen color con confianza. Se usan para la revisión de tintas, recubrimientos, textiles, embalaje, cosméticos y demás productos. Cumplen con las normas industriales e incluyen un certificado de conformidad rastreado a NIST.



MM-2e con tres fuentes de luz e interruptores de palanca

Modelos MM-1e y MM-2e

Estos modelos compactos que están al alcance de todos incluyen tres fuentes de iluminación estándares: luz día (D65 ó D50), luz de almacén (blanca fría comercial o TL84) y luz casera (incandescente A). También se proveen con iluminación UV opcional que permite ver el empleo de abrillantadores ópticos, agentes blanqueadores, y pigmentos o tintes fluorescentes.

Se ofrece como accesorio opcional un contador de horas transcurridas de la fuente de luz día.

Beneficios de todos los MiniMatcher

- Precio al alcance de todos
- Mantenimiento mínimo
- Rango de formatos y modelos
- Cumplen con las normas industriales de revisar color
- Múltiples fuentes de luz
- Certificado de conformidad del producto rastreado a NIST
- Rápida instalación sin herramientas



MM-2460e con cinco fuentes de luz e interruptores de botón pulsador

Modelo MM-4e

Este MiniMatcher® más grande incluye cinco fuentes de iluminación estándares: luz día (D65, D50 ó D75), luz fluorescente (blanca fría comercial o TL84), luz casera (incandescente A), ultravioleta (UVA BLB) y una opcional (D50, D65, D75, horizonte, TL84, TL83 ó LED).

El botón selector de lámparas se ilumina para indicar la fuente de luz en uso. Para ayudar a detectar metamerismo, se programa fácilmente el secuenciado automático de las fuentes de luz que proporciona un período fijo de tiempo de visualización.

Se incluye contador de horas transcurridas o se puede reemplazar con la ColorGuard® II opcional.

Modelos MM-2436e, MM-2448e y MM-2460e

Estos modelos se ofrecen con cinco fuentes de iluminación con los mismos detalles indicados arriba correspondientes al modelo MM-4e.

Al proveer los MM-2436e, MM-2448e y MM-2460e con tres fuentes (luz día, luz de almacén y luz casera) o cuatro (que incluye también la UV), la selección de iluminación es por medio de interruptor de palanca.

Accesorios

ColorGuard II



Este monitor de uso de cada fuente de luz se ofrece como accesorio opcional solamente para los modelos con cinco fuentes de iluminación, reemplazando el contador de horas transcurridas.

Luz direccional FX



Para la evaluación de recubrimientos gonio aparente

Portamuestras



Atril de ángulo variable o de 45° para uso con muestras planas dentro de la unidad

CABINAS MINIMATCHER

Evaluación del color bajo distintas iluminaciones

Especificaciones de los modelos MM-1e y MM-2e

Modelo	Area de revisión alto x ancho x profundidad	Contador de horas de luz día	Interruptores	Programación secuencial
MM-1e	36 x 61 x 34cm/14.25 x 24 x 13.25"	Opcional	Palanca	No
MM-2e	33 x 46 x 25cm/13 x 18 x 10"	Opcional	Palanca	No

Las tres fuentes de luz estándares para estos modelos son luz día (D65*, D75 ó D50), luz de almacén (CWF* o TL84) y luz casera (incandescente A*). Otra luz adicional disponible es la ultravioleta (UVA BLB*) para estos modelos, con la opción de sustituirla por la LED en el modelo MM-1e.

*Si no se indica al contrario, se envía con estas fuentes de luz.

Especificaciones de los modelos con cinco fuentes de luz

Modelo	Area de revisión alto x ancho x profundidad	Contador de horas de luz día	Interruptores	Programación secuencial
MM-4e	36 x 61 x 41cm/14.25 x 24 x 16"	Sí	Botón pulsador	Sí
MM-2436e	58 x 91 x 59cm/22.75 x 36 x 23"	Sí	Botón pulsador	Sí
MM-2448e	58 x 122 x 59cm/22.75 x 48 x 23"	Sí	Botón pulsador	Sí
MM-2460e	58 x 152 x 59cm/22.75 x 60 x 23"	Sí	Botón pulsador	Sí

Para estos modelos de cinco fuentes de luz, los iluminantes estándares son luz día (D65*, D75 ó D50), luz de almacén (CWF* o TL84), luz casera (incandescente A*), ultravioleta (UVA BLB*) y una opcional que se selecciona de TL83*, D50, D75, horizonte, LED o TL84. Los modelos MM-2436e, MM2448e y MM2460e con tres fuentes se proveen con luz día, luz de almacén y luz casera, mientras estos modelos con cuatro fuentes también incluyen la UV.

*Si no se indica al contrario, se envía con estas fuentes de luz.



Especificaciones físicas

Modelo	Dimensiones alto x ancho x profundidad	Energía eléctrica
MM-1e	48 x 67 x 42cm/19 x 26.5 x 16.5"	180 vatios
MM-2e	46 x 52 x 34cm/18 x 20.5 x 13.25"	160 vatios
MM-4e	48 x 67 x 48cm/19 x 26.5 x 19"	135 vatios
MM-2436e	73 x 98 x 66cm/28.5 x 38.5 x 26"	330 vatios
MM-2448e	70 x 128 x 66cm/27.5 x 50.5 x 26"	536 vatios
MM-2460e	70 x 159 x 66cm/27.5 x 62.5 x 26"	800 vatios

Selección amplia de modelos

De arriba a abajo: MM-2436e, MM-2448e, MM-2460e

Fila inferior (de izquierda a derecha): MM-4e, MM-2e, MM-1e

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A. and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.



Grafitec International Inc.

Tel: 305/718-9941 • E-mail: grafitec@grafitec.com

www.grafitec.com